ZEICHENERKLÄRUNG

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe/
Ausrundungsende Wanne

H = 15 000 m
T = 362,155 m
f = 4,372 m
km 0+601,335
hTS = 415,868 m

Neigungsbrechpunkt
mit Angaben von:
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt

1,500 % 1531,000 m 0,700 % 725,000 m

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Damm in Achse

Einschnitt in Achse

Gelände in Achse

Entwässerung

Schacht links Schacht rechts

Rohrleitung links

Rohrleitung rechts

Versorgungseinrichtungen

W Trinkwasserleitung

G Gasleitung

E E-Freileitung

E E-Leitung

F Fernmeldeleitung

SW Schmutzwasserleitung

BAB BAB Kabel -geplant-

Lärmschutz

Lärmschutzwall rechts

Lärmschutzwall links

Lärmschutzwand rechts

Lärmschutzwand links

BW Nr: 6630 702
BW 760e
Unterführung der GVS
Mausendorf - Mausenmühle

Bau-km 760+955,686
(Achse 440 0+211,457)
KrW = 300.269 gon LW = 8,60 m
Br. zw. d. Gel = 61,00 m LH ≥ 4,50 m
MLC 50/50-100

LA 32
Lärmschutzwand
Bau-km 760+940 - 760+960
L = 20 m, H = 5,00 m
über Gradiente

Lärmschutzwand
Höhe 5,00 m ü. Grad

BAB A 6
6-streifiger Ausbau

Fahrtrichtung Heilbronn 414.426

Fahrtrichtung Nürnberg 414.428

Böschungsverteilung

H = 1500.000 m
T = 27.968 m
f = 0.261 m
km 0+132.067
h TS = 405.990 m

H = 1200.000 m
T = 5.441 m
f = 0.012 m
km 0+235.752
h TS = 399.665 m

-2.371 %
32.067 m

-6.100 %
103.685 m

12.226 m
-5.193 %

Mausendorf

Mausenmühle

Anschluss an Bestand
Beginn der Baustrecke

Ende der Baustrecke
Anschluss an bestehende GVS
Mausenmühle - Geichsenhof

Achse 440
395.000

| | | |