

| Zelle | Empfehlung für die Zusammenfassung von Homogenbereichen in Ausschreibungspositionen | | | | DIN 18300 Erarbeiten - Lösen, Laden, Fördern | DIN 18300 Erarbeiten - Wiedereinbau | DIN 18303 Verbauarbeiten | DIN 18304 Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten |
|-------|---|-----------------------|--|--|--|---|-----------------------------|--|
| | Nr. | Boden- bzw. Felszonen | Bodengruppen nach DIN 18196 | Beschreibung | Homogenbereiche | | | |
| | 1 | O | OH | Oberboden | - | | | |
| | 2 | A | [SE, SI, SU, SW, GE, GI, GW, ST, SU*, ST*, TL, UL, X, Y] | Auffüllungen, gemischtkörnig, meist mitteldicht bis dicht gelagert | E1 | W1 | V1 | R1 |
| | 4 | V | SE, SU, SU*, ST, ST*, UL, UM, UA, TL, TM, TA | Keuperverwitterung, sandig-bindiges Lockergestein, locker bis dicht gelagert | E2 | W2 | | |
| | 5 | K | Z | Keuperfels, vorwiegend Sandstein, mürbe bis hart, z.T. sehr hart | E3 | W3 | V2 | - |